BANDEJAS PORTACABLES

Bandejas tipo Escalera **BE**, Escalera Fondo Sólido **BEF** Bandejas tipo Fondo Sólido **BF**

USO

Las bandejas portacables son usadas para soportar los conductores eléctricos, de control y de telecomunicaciones en forma segura y versátil al interior de las industrias, centros comerciales, conjuntos residenciales, edificios, etc.

CARACTERÍSTICAS

✓Las Bandejas Portacables tipo Escalera, Escalera Fondo Sólido y Fondo Sólido ENERGIZAR®, referencias **BE**, **BEF** y **BF** respectivamente, cuentan con Certificado de Conformidad de Producto, conforme al RETIE 2024 y NEMA VE-1:2017 expedido por el CIDET.

✓Fabricadas en lámina galvanizada, acero inoxidable o *cold rolled* en calibres 18, 16 y/o 14 dependiendo de las dimensiones, tratada químicamente para desoxidación, desengrase y fosfatado. Acabado final con pintura electrostática, color beige RAL 7032, gris claro RAL 7035 u otro color bajo pedido.

✓Las Bandejas Portacables ENERGIZAR® se suministran con las placas de unión y la tornillería.

✓Las Bandejas Portacables ENERGIZAR® se pueden suministrar con soportes tipo trapecio para su instalación en sitio si el cliente lo requiere.

✓Las Bandejas Portacables ENERGIZAR® se pueden fabricar con división si el cliente lo requiere.

✓Para cada tipo de Bandeja Portacables ENERGIZAR® se pueden fabricar accesorios tales como curvas horizontales, curvas verticales, reducciones, tee's, cruces horizontales, tapa superior y tapa inferior.

Bandeja tipo Escalera **BE**

✓Tienen 17 peldaños separados entre ellos 100 mm.

Bandeja tipo Escalera Fondo Sólido **BEF**

✓Tienen 17 peldaños separados entre ellos 100 mm.

✓Tienen tapa inferior.


Bandeja tipo Fondo Sólido **BF**

✓Están compuestas de un solo cuerpo.

✓Tienen 3 peldaños distribuidos a lo largo de la bandeja. Si el cliente lo requiere se pueden fabricar con más peldaños.

Referencia		BE	BEF	BF
Alto	H		80 a 100 mm	
Ancho	A		100 a 1000 mm	
Largo	L		2400 mm	
Ref. para pedido		BE-H-A-L	BEF-H-A-L	BF-H-A-L
Capacidad de carga			37 kg/m	
Máx. dist. entre apoyos			2.4 m	
Clase NEMA			8AA	
Normas			NEMA VE-1:2017, RETIE 2024	

Material	Norma	Uso recomendado
Acero Cold Rolled	SAE J403	Interior
Acero Galvanizado	ASTM A653	Interior / Exterior



CURVA HORIZONTAL



CURVA VERTICAL EXTERIOR



CURVA VERTICAL INTERIOR




BE




BEF




BF CM



REDUCCIÓN



CRUZ



TEE

CÓDIGO: ES-DI-024	VERSIÓN: 11	FECHA: 27/01/2026	Página 1 de 1	APROBÓ: HMG